

UNIO TRANS MOVIL, SLL
Ctra 1413, Km 5,730
VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

13

Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560

EN 13242:2002+A1:2007

ÀRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES

| | | |
|---|--|---|
| Mida de las partículas | Denominació (d/D) | 0/32 mm |
| Granulometria | Categoría / Tolerància | G _{A85} / GT _{A20} |
| Forma de les partícules (Índex de llenques) | Categoría | Fl ₂₀ |
| Forma de les partícules (coeficient de forma) | Categoría | S _{b20} |
| Densidad de partículas sólidas | partículas < 4 mm | Valor declarat |
| | partículas > 4 mm | Valor declarat |
| Neteja | Contingut de fins | Categoría |
| | Qualitat dels fins (Equivalente de Sorra) | Categoría |
| Percentatge de partícules triturades | % partícules triturades | Categoría |
| | % partícules arrodonides | Categoría |
| Resistencia a la fragmentació (Los Ángeles) | Categoría | LA ₄₀ |
| Composició | Classificació dels àrids grossos reciclats | RC ₂₀ RC _{UG40} Rb ₃₀ Ra ₂ Rg ₁₀ X ₁ FL ₅ |
| Contingut químic | Clorurs | Valor declarat |
| | Sulfats solubles en aigua | Categoría |
| | Sulfats solubles en àcid | Categoría |
| | Sofre total | cumpleix o no el valor umbral |
| | Contingut de substàncies que alteren la velocitat de fraguat i enduriment del formigó (àcid húmich, flúvic, assaig morter) | cumpleix o no el valor umbral |
| Estabilitat de volum | Retracció per secat | cumpleix o no el valor umbral |
| Plasticitat | Valor declarat | No plàstic |
| React. àlali-silicat | Valor declarat | N.A |
| Contingut en materia orgànica | M. O. | Valor declarat |
| | Blau de metilè | Valor declarat |
| Absorció d'aigua | partícules < 4 mm | Valor declarat |
| | partícules > 4 mm | Valor declarat |
| Durabilitat front meteorització: "Sonnenbrand" | Categoría | N.A |
| Durabilitat front el gel/desgel de l'àrid gros (estabilitat al sulfat de magnesi) | Categoría | N.P.D. |

N.P.D.: Prestació No Det./N.A.: No Aplica

GRANULOMETRIA CARACTERISTICA 0/32 (AC-0/32-T-R)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|----------|---------|----|----|----|----|-----|------|--------|
| Garbell (mm) | 2D=63 | 1,4D=40 | D=32 | D/1,4=20 | D/2=16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,063 |
| Mitjana anual | 100 | 100 | 98 | 83 | 82 | 60 | 40 | 31 | 24 | 17 | 11 | 6 |
| Toleràncies | NR | NR | 89 a 99 | NR | 66 a 86 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 4 a 10 |

Edición Mercado

Fecha

9
09/07/2021

Consultar con la empresa la última versión en vigor