

**UNIO TRANS MOVIL, SLL**

Ctra 1413, Km 5,730  
VALLDOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

13

Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560

EN 13242:2002+A1:2007

**ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES**

Mida de les partícules	Denominació (d/D)	10/40 mm
Granulometria	Categoria / Tolerància	G <sub>C85-15</sub> / GT <sub>C20/15</sub>
Forma de les partícules (Índex de llenques)	Categoria	F <sub>20</sub>
Forma de les partícules (coeficient de forma)	Categoria	SI <sub>20</sub>
Densidad de partícules sòlides	partícules < 4 mm	Valor declarat
	partícules > 4 mm	Valor declarat
Neteja	Contingut de fins	Categoria
	Qualitat dels fins (Equivalent de Sorra)	Categoria
Percentatge de partícules triturades	% partícules triturades	Categoria
	% partícules arrodonides	Categoria
Resistència a la fragmentació (Los Angeles)	Categoria	LA <sub>40</sub>
Composició	Classificació dels àrids grossos reciclats	R <sub>C20</sub> R <sub>cug40</sub> R <sub>b30</sub> R <sub>a2-</sub> R <sub>g10-</sub> X <sub>1-</sub> F <sub>L5-</sub>
Contingut químic	Clorurs	Valor declarat
	Sulfats solubles en aigua	Categoria
	Sulfats solubles en àcid	Categoria
	Sofre total	cumpleix o no el valor umbral
	Contingut de substàncies que alteren la velocitat de fraguat i enduriment del formigó (àcid húmich, fúvich, assaig morter)	cumpleix o no el valor umbral
Estabilitat de volum	Retracció per secat	cumpleix o no el valor umbral
Plasticitat		Valor declarat
React. àlcali-silicat		Valor declarat
Contingut en materia orgànica	M.O.	Valor declarat
	Azul de metileno	Valor declarat
Absorció d'aigua	partícules < 4 mm	Valor declarat
	partícules > 4 mm	Valor declarat
Durabilitat front meteorització: "Sonnenbrand"		Categoria
Durabilitat front el gel/desgel de l'àrid gros (estabilitat al sulfat de magnesi)		Categoria

N.P.D.: Prestació No Det./N.A.: No Aplica

GRANULOMETRIA CARACTERISTICA 10/32 (AG-10/32-T-R)							
Garbell (mm)	2D=63	1,4D=40	D=32	D/1,4=20	d=10	d/2=4	0,063
Mitjana anual	100	99	96	57	6	2	1
Toleràncies	100	98-100	85-99	25-80	0 a 15	0 a 5	0 a 3

Edición Mercado

Fecha

Codi transportista T-2266

Codi productor P-56393-1

10

09/07/2022

Consultar con la empresa la última versión en vigor