

UNIO TRANS MOVIL, SLL
Ctra 1413, Km 5,730
VALLOREIX - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

13

Núm. Declaració: 0370 - CPR - 1560

EN 13242:2002+A1:2007

ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES

Mida de las partículas		Denominació (d/D)	0/4 mm
Granulometria		Categoría / Tolerància	G _{F80} / GT _{F10}
Forma de les partícules (Índex de llenques)		Categoría	N.A.
Forma de les partícules (coeficient de forma)		Categoría	N.A.
Densidad de partículas sólidas	partículas < 4 mm	Valor declarat	2,6 (+-0,2)
	partículas > 4 mm	Valor declarat	-
Neteja	Contingut de fins	Categoría	f ₁₆
	Qualitat dels fins (Equivalent de Sorra)	Categoría	SE ₃₀
Percentatge de partícules triturades	% partícules triturades	Categoría	N.A.
	% partícules arrodonides	Categoría	N.A.
Resistencia a la fragmentació (Los Ángeles)		Categoría	N.A.
Contingut químic	Clorurs	Valor declarat	N.A.
	Sulfats solubles en aigua	Categoría	SS _{0,8}
	Sulfats solubles en àcid	Categoría	AS _{0,8}
	Sofre total	cumpleix o no el valor umbral	S1
	Contingut de substàncies que alteren la velocitat de fraguat i enduriment del formigó (àcid húmich, flúvic, assaig morter)	cumpleix o no el valor umbral	No presenta coloración
Estabilitat de volum	Retracció per secat	cumpleix o no el valor umbral	N.A.
Plasticitat		Valor declarat	No plastico
React. àlali-silicat		Valor declarat	N.A.
Contingut en materia orgànica	M.O.	Valor declarat	EXENTO
	Azul de metileno	Valor declarat	< 2
Absorció d'aigua	partículas < 4 mm	Valor declarat	3 (+- 2)
	partículas > 4 mm	Valor declarat	N.A.

N.P.D: Prestació No Det./N.A.: No Aplica

GRANULOMETRIA CARACTERÍSTICA 0/4 (AF-0/4-T-R)

Garbell (mm)	2D=8	1,4D=6	D=4	D/2=2	1	0,5	0,25	0,15	0,063
Mitjana anual	100	97	73	53	38	27	17	12	8
Toleràncies	NR	98 - 100	85 - 99	65 a 85	NR	NR	NR	NR	6 a 12

Edición Marcado

Fecha

Consultar con la empresa la última versión en vigor



11

07/07/2023